



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **04010-14-02198**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **16/07/2018**

Requerente:

**HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INTEL CORPORATION
ELETRONICOS LTDA
XINGU Nº350 ANDAR 8 CONJ 801
ALPHAVILLE INDUSTRIAL
06455030 BARUERI SP**

Fabricante:

**1681 ROUTE DES DOLINES BP293 SOPHIA-ANTIPOLIS
FRANÇA**

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 00082346, emitido pelo **Instituto Brasileiro de Certificação para produtos de Telecomunicações**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo - Nome Comercial (s):

7265NGW - (7265NGW) / 7265NGW AN - (7265NGW AN) / 7265NGW NB - (7265NGW NB) / 7265NGW BN - (7265NGW BN) / 3165NGW - (3165NGW)

Características técnicas básicas:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tecnologias	Tipo de Modulação
2.400,0 a 2.483,5	0,004	933KF7D	SALTO EM FREQUÊNCIA	GFSK
2.400,0 a 2.483,5	0,002	1M47G7D	SALTO EM FREQUÊNCIA	1/4DQPSK e 8DPSK
2.400,0 a 2.483,5	0,003	663KF7D	SEQUÊNCIA DIRETA	GFSK
2.400,0 a 2.483,5	0,052	9M95X9D	SEQUÊNCIA DIRETA	DBPSK, DQPSK e CCK
2.400,0 a 2.483,5	0,064	16M3X9D	OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
2.400,0 a 2.483,5	0,052	17M5X9D	OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
2.400,0 a 2.483,5	0,056	35M7X9D	OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.725,0 a 5.850,0	0,023	16M3X9D	OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.725,0 a 5.850,0	0,019	17M2X9D	OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.725,0 a 5.850,0	0,018	35M9X9D	OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.735,0 a 5.850,0	0,006	75M4X9D	OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
5.150,0 a 5.350,0	0,047		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.150,0 a 5.350,0	0,047		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.150,0 a 5.350,0	0,032		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.150,0 a 5.350,0	0,017		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,07		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,064		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.470,0 a 5.725,0	0,081		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
5.470,0 a 5.650,0	0,058		OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM

Ganho da antena (5,1 GHz): 3,73 dBi

- Ganho da antena (5,4 GHz): 4,77 dBi.
 - Possui DFS.
 - Os valores de potências indicados nas faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz referem-se a potência média em E.I.R.P.
 - Possui antena não integrada.
 - Produto não acabado, cuja integração em novo equipamento requer nova avaliação.
 - Modelo testado: 7265NGW.
- Observações

Produto não acabado, de uso interno, cuja integração em outros equipamentos pode requerer nova avaliação.
Os valores de potências indicados nas faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz referem-se à potência média em E.I.R.P.
Na instalação do produto, devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 19/12/2017

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificação e Numeração