

Especificações Técnicas - Controladoras/Gerenciadoras

Item	Descrição	Totem NG TSI
Dimensões Babinete	Altura X Largura X Profundidade (sem base)	1250 x 260 x 375mm
Peso Aproximado	Peso (Kg)	35/70
Memória	Dados (RAM)	Sim
Armazenamento	Cartões	120.000
	Registro histórico	120.000
	Registro	120.000
	Usuários	120.000
	Grupo de acesso	1.500
	Faixas horárias	1.600
	Feriados	200
Relógio Interno	Relógio Geral	Sim
	RTC - Real time clock	Sim
	Calendário Perpétuo	Sim
	Bateria Interna	Sim
Sistema de Proteção contra queda de energia	No Break integrado ao equipamento	Sim
	Autonomia em caso de queda de energia	Sim
	Tempo de proteção dos dados da memória em caso de queda de energia	120 horas
	Permite Instalação de baterias externas adicionais	Sim
Interfaces Controle	I/O com 6 entradas e 6 saídas dedicadas	Sim
Interfaces de Comunicação	TCP/IP 10/100Mbps / RS 485 /232 - Wiegand	Sim
Protocolos / Rede	TCP/IP /DHCP /IPV4 /IPV6 /HTTPS /IP	Sim
Tipos de Leitoras	Smart Card Mifare (Padrão Standard 1ke plus 4k ISSO 1443a) Compatível Mifare (Classic - UID, CSN, Setor Seguro, Desfire EV1, EV2 e Plus	Sim
	Proximidade (Wiegand, Clock-and-data, Open Supervised Device Protocol - OSDP, Via RS484)	Sim
	Código de Barras	Sim
	QR CODE - Leitura 2D compatível QR, MICROQR, DATATRIX (ECC200), GS1 DATATRIX, PDF417, MICRO PDF417, GS1 COMPOSITE 9CC-A, CC-B, CC-C). Velocidade de transmissão (9600/ 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps). Compatível com RS-232C	Sim
	Distância de leitura	5 cm
Biometria / Leitoras	Impressão Digital	Sim
	Resolução	500 dpi
	Tipo de Consulta	1:1 e 1:N
	FRR (Taxa de falsa rejeição)	0,001%
	FAR (Taxa de falso aceite)	0,00001%
	Quantidade de usuários*	5000
Interface com o usuário	Display 2 x 16 c/ Backlight	Sim
	Teclado	12 teclas
Indicadores Luminosos	Pictograma Azul, Verde e Vermelho com acesso liberado, negado ou bloqueado	Sim
	Integração com semáforos painel LED (Controle de Acesso)	Sim
Indicador Sonoro	Buzzer	Sim
Watch-dog	Monitoração do funcionamento	Sim
Arquiteturas de Sistemas	Arquitetura Modular TCP/IP Nativa/ comunicação e chave criptografada /On-Line, Off-Line e Misto / função anti - passback	Sim
Alimentação	Tensão elétrica (60HZ a 12VDC +/- 10%)	90 a 240 VAC
Sistemas /Hardware	Atualização de firmware e software e via web / sincronismo com servidores mantendo em funcionamento do sistema em off line com ultimas alterações de acesso	Sim
Temperatura	-20 ~75° (umidade de 90%)	Sim

** 1 pessoa e 2 templates

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.