

Bird - os especialistas em RF

Tabela 3-1 / 8A - Padrão 100 μ A

Elementos de plug-in padrão Bird® 3-1 / 8 "100 μ A

Todos os Elementos da Série 3-1 / 8A da Tabela 3-1 / 8A são calibrados de acordo com procedimentos meticulosos de calibração do Bird, apoiados por um longo histórico de valores de desvio médio para garantir a aderência às especificações anunciadas dos instrumentos atuais, bem como intercambiabilidade em campo com o equipamento adquirido, usado e confiável em todos os anos desde sua introdução.

Seleções de elemento

| Número do modelo | Faixa de frequência (MHz) | Poder |
|------------------|---------------------------|---------|
| 2500H3 | 2-30 | 2500 W |
| 5000H3 | 2-30 | 5000 W |
| 10KH3 | 2-30 | 10 kW |
| 25KH3 | 2-30 | 25 kW |
| 50KH3 | 2-30 | 50 kW |
| 100KH3 | 2-30 | 100 kW |
| 100B3 | 50-125 | 100 W |
| 250B3 | 50-125 | 250 W |
| 500B3 | 50-125 | 500 W |
| 1000B3 | 50-125 | 1000 W |
| 1500B3 | 50-125 | 1500 kW |
| 2500B3 | 50-125 | 2500 W |
| 5000B3 | 50-125 | 5000 W |
| 10KB3 | 50-125 | 10 kW |
| 15KB3 | 50-125 | 15 kW |
| 25KB3 | 50-125 | 25 kW |
| 50KB3 | 50-125 | 50 kW |
| 250C3 | 100-250 | 250 W |
| 500C3 | 100-250 | 500 W |
| 1000C3 | 100-250 | 1000 W |
| 2500C3 | 100-250 | 2500 W |



Tabela 3-1 / 8A - Padrão 100 μ A

[Loja online](#)[Solicite informações](#)