



**AO
SENADO FEDERAL
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO EXTERNO DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2025
PROCESSO Nº 00200.014817/2024-94**

RESPOSTA A DILIGENCIA

A Reprocópia Comércio Representações e Assistência Técnica Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 86.524.352/0001-61, sediada a Rua Gabriel Rodrigues, 693 - Bairro Santa Cecília em Juiz de Fora/MG - CEP 36.026-090, por intermédio de seu representante legal o Sr Ivan Assunção Queiroz, Empresário, portador do CPF nº 751.374.886-15, vem por meio deste confirmar as informações já encontradas pela Equipe Técnica do Senado que o modulo ofertado Xerox Production Ready Finisher tem capacidade de empilhamento de até 3.000 folhas

As especificações referentes ao módulo ofertado também podem ser verificadas através do link oficial do Fabricante Xerox <https://www.support.xerox.com/pt-br/article/KB0380809>.

Módulo de acabamento pronto para produção:

O Módulo de acabamento Production Ready e o Módulo de acabamento do Criador de livretos Production Ready fornecem as seguintes capacidades:

- **Bandeja Superior**
 - Tamanhos de material: 98 x 146 mm (3,9 x 5,7 pol.)–330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pol.)
 - Gramaturas do material: 52 - 400 g/m²
 - Capacidade: 500 folhas (82 g/m² ou menos)
- **Bandeja de empilhamento**
 - Tamanhos de material somente para pilha: 148 x 146 mm (5,8 x 5,7 pol.) a 330 x 488 mm (13 x 19,2 pol.)
 - Tamanhos de material para empilhamento e deslocamento: 203 x 146 mm (8,0 x 5,7 pol.) a 297 x 488 mm (11,7 x 19,2 pol.)
 - Tamanhos de material para empilhamento e grampo: 182 x 182 mm (7,2 x 7,2 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17,0 pol.)
 - Gramaturas do material para pilha: 52 a 400 g/m² (máx 360 com deslocamento)
Nota: Devido às características exclusivas de certos materiais, a qualidade de manipulação da pilha pode cair com materiais que ultrapassem 350 g/m².
 - Gramaturas de material para grampo: 52 - 400 g/m²
 - Gramaturas de material para dobra meio-acordeão (dobra Z): 60 - 105 g/m²
Nota: Devido à orientação das fibras de certos materiais, a qualidade de dobra e confiabilidade podem cair com materiais que ultrapassem 90 g/m².
 - Capacidade: 3000 folhas para o módulo de acabamento pronto para produção, e 2000 para o módulo de acabamento pronto para produção com criador de livretos (82 g/m² ou menos)

Na oportunidade, esclarecemos ainda que conforme Declaração emitida pelo Fabricante Xerox os equipamentos/acessórios ofertados atendem a todas as exigências do edital

Juiz de Fora, 17 de junho de 2025

Ivan Assunção Queiroz
CPF: 751.374.886-15
ID: M-5.331.492 SSP/MG

