



LLG Negócios Inteligentes
54.742.940/0001-85

Pregão Eletrônico N° 90117-2025 EXEQUIBILIDADE

A Empresa LLG NEGÓCIOS INTELIGENTES sediada à Rua av.13 de junho, bairro jardim eldorado na cidade de Caxias do Sul/ RS, inscrita no CNPJ nº 54.742.940/0001-85, neste ato representada por Gabriel pellenz dos reis, Casado, Empresário, CPF 01656233061, RG 2102086416, sediada, abaixo assinada informa formação de preços dos produtos abaixo citados

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|--|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 01 | ABRAÇADEIRA - 1.1/4 POL Aquisição de abraçadeiras em aço inox AISI 304, tipo rosca sem fim, com faixa para mangueira de Ø 25 mm a Ø 38 mm (1¼"), fita com largura de 14 mm e espessura mínima de 0,6 mm-0,7 mm, torque de aperto mínimo de 45 kgf.cm, acabamento passivado ou equivalente. Dispositivo de fixação para mangueiras, destinado a garantir vedação e segurança em sistemas hidráulicos/resfriamento, resistente à corrosão. Referência: Metalmatrix New Flex Inox L14 mm (código I0142538 para 25- 38 mm) ou Suprens FIF 25-38 ou similar desde que atendam às especificações técnicas acima | UN | 4,00 | R\$ 0,44 | R\$0 ,44 | R\$ 1,07 |

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|--|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 02 | ABRAÇADEIRA - 2 POL Aquisição de abraçadeiras tipo rosca sem fim, em aço inox AISI 304, com faixa para mangueira de Ø 50 mm a Ø 65 mm (2¼"), fita com largura de 14 mm e espessura mínima de 0,7 mm, torque de aperto nominal de até 70 kgf.cm, bordas internas arredondadas e acabamento passivado ou polido. Utilizada para fixação e vedação de mangueiras hidráulicas, pneumáticas ou de resfriamento, garantindo pressão uniforme e proteção contra corrosão. Referência: Abraçadeira rosca sem fim tipo Flex inox 14 mm, para Ø 50-65 mm, similar à linha comercial Metalmatrix New Flex, Suprens, ou Würth ou similar desde que atendam às exigências técnicas acima | UN | 4,50 | R\$ 0,45 | R\$ 0,45 | R\$ 1,50 |

AV. 13 de junho, 125, 95059318
jardim eldorado. Caxias do sul.
RS (54) 9 91779230
gabriel.reiz@hotmail.com



LLG Negócios Inteligentes
54.742.940/0001-85

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|---|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 03 | ABRAÇADEIRA - 3 POL Aquisição de abraçadeiras tipo rosca sem fim, em aço inox AISI 304, com faixa para mangueira de Ø 65 mm a Ø 75 mm (equivalente a 3"), fita com largura mínima de 14 mm e espessura mínima de 0,7 mm, torque de aperto nominal até aproximadamente 70 kgf·cm, acabamento passivado ou polido, bordas arredondadas. Componentes destinados à fixação e vedação de mangueiras industriais ou hidráulicas, proporcionando vedação uniforme e elevada resistência à corrosão. Referência: Metalmatrix New Flex, Suprens, Metal Horse (linha de V-Band ou rosca sem fim) ou similar desde que atendam às características acima descritas | UN | 8,00 | R\$ 0,80 | R\$ 0,80 | R\$ 3,30 |

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|---|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 20 | ARAME PARA SOLDA MIG - 0.80 MM (COM CORRENTE CA/CD- ROLO DE 15KG) Processos de soldagem MIG/MAG, ideal para soldar aços não ligados e estruturas metálicas em geral. Disponível em rolo de 15kg, este arame cobreado oferece excelente performance e acabamento, com baixa formação de escória e boa penetração. A soldagem pode ser realizada com gás CO2 puro ou mistura Ar/CO2, proporcionando versatilidade e precisão em diversas aplicações. O arame é adequado para ser utilizado em diferentes espessuras de chapas e em todas as posições de soldagem | UN | 192,00 | R\$ 19,20 | R\$ 19,20 | R\$ 44,60 |

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|---|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 29 | DISCO DE ACABAMENTO - 4.1/2- 11X22MM G80 O disco com granulação G80 proporciona um acabamento mais liso e suave. É utilizado para acabamentos mais finos em metais, proporcionando uma superfície de acabamento mais polida. Ideal para quem precisa de um acabamento mais refinado, após o uso de discos de granulação inferior (como G60). | UN | 2,50 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 | R\$ 0,90 |

AV. 13 de junho, 125, 95059318
jardim eldorado. Caxias do sul.
RS (54) 9 91779230
gabriel.reiz@hotmail.com



LLG Negócios Inteligentes
54.742.940/0001-85

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|--|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 34 | DISCO FLAP - 4.1/2 - 115MM X 5.0 X 22MM (para lixadeira) Lixamento e acabamento de superfícies. Grão fino a médio, indicado para acabamentos mais refinados/ Espessura de 5,0 mm, proporciona acabamento de alta qualidade. Usado em lixadeiras para proporcionar acabamentos finos em metais, madeira e outros materiais, sem danificar as superfícies | UN | 2,50 | R\$0 ,25 | R\$ 0,25 | R\$ 0,90 |

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|---|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 38 | LIXA - D'ÁGUA 1200 T401 Acabamento ultrafino, polimento a metais e refinamento de superfícies. Acabamento espelhado ou para a preparação final antes de aplicar a pintura ou outros acabamentos detalhados | UN | R\$ 0,50 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 0,35 |

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|---|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 39 | LIXA - D'ÁGUA 220 T277 Acabamentos intermediários e nivelamento de superfícies. Prepara a superfície para um acabamento mais suave, removendo marcas deixadas pela lixa mais grossa. | UN | R\$ 0,50 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 0,35 |

| item | | | CUSTO UNITARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|---|----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 40 | LIXA - D'ÁGUA 600 T277 Acabamentos finos e remoção de pequenas imperfeições. Usada antes do polimento ou para deixar a superfície mais suave e pronta para pintura ou outros acabamentos | UN | R\$ 0,50 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 0,36 |

AV. 13 de junho, 125, 95059318
jardim eldorado. Caxias do sul.
RS (54) 9 91779230
gabriel.reiz@hotmail.com



LLG Negócios Inteligentes
54.742.940/0001-85

| item | | | CUSTO UNI-TARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|---|----|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 41 | LIXA - FERRO (060) Lixa mais grossa, adequada para remoção agressiva de material, ideal para desbaste inicial em superfícies rústicas ou oxidadas. | UN | R\$ 0,50 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 0,69 |

| item | | | CUSTO UNI-TARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|--|----|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 42 | LIXA - FERRO (080) De abrasividade mais grossa, é utilizado para desbaste e remoção de materiais mais espessos, como tintas e massas plásticas. | UN | R\$ 0,50 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 0,65 |

| item | | | CUSTO UNI-TARIO | IMPOSTO UNIT | FRETE UNIT | MARGEM DE LUCRO |
|------|--|----|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 54 | VALVULA - DE ESFERA ALAVANCA - 3/4 Válvula Esfera em Aço Inox 304, com rosca BSP e DN 20, suporta até 1.000 PSI (68.9 BAR) e temperaturas de -20 a 250°C. Possui vedação em PTFE e alavanca em inox com capa de PVC. Indicada para controle de vazão de água, óleo e gás em tubulações industriais, incluindo setores químico, petroquímico e alimentício | UN | R\$ 13,00 | R1,30 | R\$ 1,30 | R\$ 9,40 |

Caxias do sul 04 de novembro de 2025

AV. 13 de junho, 125, 95059318
jardim eldorado. Caxias do sul.
RS (54) 9 91779230
gabriel.reiz@hotmail.com