

FICHA TECNICA Mettux MNI COMPLEMENTAR AO CATÁLOGO:

Apresentamos informações complementares ao catálogo.

| - Detector de metal portátil | |
|--|---|
| Temperatura de funcionamento: -20°C a 60°C (ou intervalo maior); | O detector atende o intervalo de temperatura de -20°C a 60°C |
| Umidade: 95% ou superior; | O detector atende a faixa de umidade de 0 a 95% sem condensação; |
| Frequência operacional: 55 kHz ~ 93 kHz; | Frequencia de operação de 60-65kHz |
| Frequência de áudio: 2 kHz; | Frequencia de áudio de 2 kHz; |
| Afinação (ajuste): automático; | Sistema autoajustável: ao ser ligado (Catalogo pag 6) |
| Indicadores: alarme audível, vibratório e silencioso; | Possui alarme audível, vibratório e silencioso (Catálogo pags. 5 e 7 |
| Cordão de apoio; | Possui cordão de punho (Catálogo Pag. 5) |
| Fonte de alimentação: bateria recarregável (íon de lítio 3,8 V, 2,5 A hr) acompanhado de cabo de carregamento; | Possui bateria integrada, recarregável, de Lítio 3,8v, 2,5Ah acompanhado de carregador de bateria; (Catálogo pag 4 e 6; |
| Dimensões: comprimento até 450mm, largura até 90mm e espessura até 40mm | Atende (Catálogo pag 6 |
| Formato: bastão ou espada | Atende |
| Peso: até 500g | Atende |
| Garantia contra defeito de fabricação | Conforme edital |